

**Peddinghaus**

Peddinghaus Anlagen & Maschinen GmbH

Original-Peddinghaus
Máquina punzonadora
con accionamiento hidráulico

Hydraulic 1250



42250

Datos técnicos

capacidad	kN	1250
carrera de punzonado	mm	50
carrera de punzonado regulable	mm	10 - 50
n° carreras de punzonado en 10 mm	min ⁻¹	29
altura de trabajo hasta la matriz	mm	1100
altura de trabajo útil	mm	372
escote de punzonado	mm	510
anchura de la mesa de punzonado	mm	300
punzonado con dispositivos estándar:		
con mesa de punzonado	hasta mm	Ø 39 en 24
con portamatriz universal:		
perfiles en U (punzonado en el ala)	mm	100 - 380
perfiles doble T (punzonado en el ala)	mm	100 - 340
perfiles en U (punzonado en el alma)	mm	100 - 400
perfiles doble T (punzonado en el alma)	mm	100 - 500
punzonado con dispositivos especiales:		
SV 58	hasta mm	Ø 58 en 15
	hasta mm	Ø 65 en 14
SV 90	hasta mm	Ø 90 en 10
SV 130	hasta mm	Ø 130 en 7
Datos de la máquina		
potencia	kW	11
depósito de aceite	l	103
peso neto con aceite	appr. kg	2350
dimensiones de la máquina L x W x H	cm	175x102x191
n° referencia		42250

Todas las medidas se refieren a materiales con resistencia de 450 N/mm².
Reservado el derecho a realizar modificaciones sin previo aviso.

Peddinghaus Española, S.A.
Pol. Ind. Gojain – 01170 Legutiano – Alava – España
tel. +34 945 46 53 70 • fax +34 945 46 55 26
pesa@peddinghaus.es

Peddinghaus Anlagen & Maschinen GmbH
Hasslinghauser Str. 156 – D-58285 Gevelsberg
tel. +49 (0) 2332 664610 • fax +49 (0) 2332 6646 40
www.peddy.de • mail@peddy.de

Hydraulic 1250

Equipamiento de serie

- sistema de cambio rápido del dispositivo de punzonado hasta 39 mm Ø, para punzones y matrices de la **serie azul**
- mesa del punzonado o portamatriz universal
- pisador del punzonado regulable en altura, apertura lateral y con placa intercambiable
- posicionador a velocidad lenta y baja presión por medio del pedal
- elementos de control eléctricos y pedal de dos posiciones
- lubricación por grasa
- grupo hidráulico integrado en máquina
- motor trifásico 7,5 Kw, 400 Vac y 50 Hz

Accesorios

