

**Peddinghaus**

Peddinghaus Anlagen & Maschinen GmbH

Original-Peddinghaus
Máquina punzonadora
con accionamiento hidráulico

Hydraulic 502



42270

Datos técnicos

capacidad	kN	500
carrera de punzonado	mm	32
carrera de punzonado regulable	mm	10 - 32
n° carreras de punzonado en 10 mm	min ⁻¹	35
altura de trabajo hasta la matriz	mm	1070
altura de trabajo útil	mm	350
escote de punzonado	mm	510
anchura de la mesa de punzonado	mm	255
punzonado con dispositivos estándar:		
con mesa de punzonado	hasta mm	Ø 31 en 12
con portamatriz universal:		
perfiles en U (punzonado en el ala)	mm	100 - 300
perfiles doble T (punzonado en el ala)	mm	80 - 300
perfiles en U (punzonado en el alma)	mm	100 - 300
perfiles doble T (punzonado en el alma)	mm	80 - 300
punzonado con dispositivos especiales		
SV 58	hasta mm	Ø 58 en 7
	hasta mm	Ø 65 en 6
SV 90	hasta mm	Ø 90 en 4
SV 130	hasta mm	Ø 130 en 3
Datos de la máquina		
potencia	kW	4
depósito de aceite	l	45
peso neto con aceite	appr. kg	1320
dimensiones de la máquina L x W x H	cm	108x65x168
n° referencia		42270

Todas las medidas se refieren a materiales con resistencia de 450 N/mm².
Reservado el derecho a realizar modificaciones sin previo aviso.

Hydraulic 502

Equipamiento de serie

- sistema de cambio rápido del dispositivo de punzonado hasta 31 mm Ø para punzones y matrices de la **serie verde**
- mesa de punzonado o portamatriz universal
- pisador del punzonado regulable en altura, apertura lateral y con placa intercambiable
- elementos de control eléctricos y pedal de dos posiciones
- grupo hidráulico integrado en máquina
- motor trifásico 4 Kw, 400 Vac y 50 Hz

Accesorios

