

**Peddinghaus**

Peddinghaus Anlagen & Maschinen GmbH

Original-Peddinghaus
Cizalla / Punzonadora universal
corte de llanta, punzonadora,
entalladora y dobladora

Peddicat No 1

500 kN

Datos técnicos

Cizalla para llanta

corte de llanta con distorsión mínima	hasta mm	350 x 13
perfil en L, corte 45°	hasta mm	100 x 8
longitud de corte	mm	370
altura de trabajo	mm	770

Cizalla para barras y perfiles

superficie de corte	max.mm ²	1550
carrera, totalmente regulable	mm	10 - 36
con cuchillas estándar 90°:		
perfil en L, corte 90°	hasta mm	100 x 8
redondos	mm	32 + 17
cuadrados	mm	30 + 18
con cuchillas especiales:		
perfil en U, corte 90°	hasta mm	100
doble T, corte 90°	hasta mm	100
altura de trabajo (al centro de las cuchillas)	mm	1059

Entalladora

con entalladora cuadrada:

chapa	hasta mm	10
perfiles en L	hasta mm	55 x 10
perfiles en U (en ala)	mm	80 - 120
doble T (en ala)	mm	80 - 120
anchura entallado	mm	44,5
profundidad	mm	50
herramientas de doblado para llanta	hasta mm	100 x 10
punzón de doblado	mm	60°, R=8
matriz de doblado	mm	85°, R=8, P= 115
altura de trabajo	mm	1035

Unidad de punzonado

capacidad	kN	500
carrera de punzonado regulable	mm	10 - 36
n° carreras de punzonado en 20 mm	min ⁻¹	21
escote de punzonado	mm	203
altura de trabajo	mm	1035
punzonado con dispositivo estándar	hasta mm	Ø 31 en 12
punzonado con dispositivos especiales:		
• hasta diam. 58 / 65	hasta mm	Ø 58 en 7
	hasta mm	Ø 65 en 6

Datos de la máquina

potencia	kW	4
depósito de aceite	l	45
peso neto (con aceite)	appr. kg	820
dimensiones de la máquina L x W x H	cm	100 x 68 x 168
n° referencia		40800



40800

NUEVO :
ACCESORIO DE DOBLADO

Todas las medidas se refieren a materiales con resistencia de 450 N/mm². Reservado el derecho a realizar modificaciones sin previo aviso.

Peddinghaus Española, S.A.
 Pol. Industrial Gojain
 01170 Legutiano – Alava, España

tel. +34 945 46 53 70
 fax +34 945 46 55 26

pesa@peddinghaus.es
 www.peddinghaus.es



Peddinghaus

Peddinghaus Anlagen & Maschinen GmbH

Peddicat No 1

Equipamiento de serie

- cuchillas para corte de llanta de 375 mm de longitud, con 4 cantos de corte, también para corte de perfil en L a 45°
- mesa de apoyo de material con topes de medición, en la unidad de corte de llanta
- cuchillas para perfiles, para cortes a 90° así como para redondos y cuadrados
- sistema de cambio rápido del dispositivo de punzonado hasta 31 mm Ø, para punzones y matrices de la **serie verde**
- mesa de apoyo de material en la unidad de punzonado
- pisador del punzonado con apertura lateral
- dispositivo de entallar cuadrado que incluye las herramientas de doblado
- mesa de apoyo de material en la entalladora



dispositivo de cambio rápido de punzonado



entalladora cuadrada



herramientas de doblado

- pedal y elementos de control eléctricos
- enchufes eléctricos para conexiones externas, p. e. tope de longitud eléctrico
- grupo hidráulico integrado en máquina
- motor trifásico 4 Kw, 400 Vac y 50 Hz

Accesorios



522
tope eléctrico de longitud
1 metro
2 metros
3 metros



703
en la entalladora : dispositivo especial para el punzón no. 7, matriz no. 6, equipado con punzón y matriz para redondear esquinas de R= 35 mm



316
juegos de punzones y matrices