

**Original-Peddinghaus**  
**Cizalla/Punzonadora universal**  
**corte de llanta, punzonadora y**  
**entalladora**

**Peddiworker No. 1**

**900 kN**



40900

**Datos de la máquina**

potencia	kW	4
depósito de aceite	l	45
peso neto (con aceite)	appr. kg	1200
dimensiones de la máquina L x W x H	cm	121x69x192
n° referencia		40900

Todas las medidas se refieren a materiales con resistencia de 450 N/mm<sup>2</sup>. Reservado el derecho a realizar modificaciones sin previo aviso.

**Datos técnicos**

**Cizalla para llanta**

corte de llanta con distorsión mínima	hasta mm	400 x 20
perfil en L, corte a 45°	hasta mm	120 x 12
longitud de corte	mm	425
altura de trabajo	mm	800

**Cizalla para barras y perfiles**

superficie de corte	max.mm <sup>2</sup>	2320
carrera, totalmente regulable	mm	10 - 42
<b>con cuchillas estándar 90°:</b>		
perfil en L, corte a 90°	hasta mm	120 x 10
redondos	mm	40
cuadrados	mm	40
<b>con cuchillas especiales:</b>		
perfil en U, corte a 90°	hasta mm	160
doble T, corte a 90°	hasta mm	160
altura de trabajo (al centro de las cuchillas)	mm	1.200

**Entalladora**

**con entalladora cuadrada:**

chapa	hasta mm	13
perfiles en L	hasta mm	80 x 10
perfiles en U (en ala)	mm	80 - 140
doble T (en ala)	mm	80 - 160
anchura entallado	mm	52
profundidad	mm	70

**con entalladora triangular 90°:**

chapa	hasta mm	13
perfiles en L	hasta mm	65 x 10
perfiles en U (en ala)	mm	80 - 140
doble T (en ala)	mm	80 - 160
profundidad	mm	55
altura de trabajo	mm	1.176

**Unidad de punzonado**

capacidad	kN	900
carrera de punzonado regulable	mm	10 - 42
n° carreras de punzonado en 20 mm	min <sup>-1</sup>	26
escote de punzonado	mm	250
altura de trabajo	mm	1.175
punzonado con dispositivo estándar:		
con mesa de punzonado	hasta mm	Ø 31 en 22
	ovalado	hasta mm 22x31 en 20
con portamatrix universal:	hasta mm	Ø 31 in 15
perfiles en U (punzonado en el ala)	mm	80 - 300
doble T (punzonado en el ala)	mm	80 - 320
perfiles en U (punzonado en el alma)	mm	80 - 240
doble T (punzonado en el alma)	mm	80 - 220
punzonado con dispositivo especial		
• SV 58 / 65	hasta mm	Ø 58 en 11
	o	hasta mm Ø 65 en 10



**Peddinghaus**

Peddinghaus Anlagen & Maschinen GmbH

## Peddiworker No. 1

### Equipamiento de serie

- cuchillas para corte de llanta de 425 mm de longitud, con 4 cantos de corte, también para corte de perfil en L a 45°
- mesa de apoyo de material con topes de medición, en la unidad de corte de llanta
- cuchillas para perfiles, para cortes a 90° así como para redondos y cuadrados
- sistema de cambio rápido del dispositivo de punzonado hasta 31 mm Ø, para punzones y matrices de la **serie verde**, con mesa de apoyo de material
- pisador del punzonado regulable en altura, apertura lateral y con placa intercambiable
- dispositivo de entallar cuadrado
- mesa de apoyo de material en la entalladora
- elementos de control eléctricos y pedal de dos posiciones
- enchufes eléctricos para conexiones externas, p.e. tope de longitud eléctrico y sistemas de tope
- grupo hidráulico integrado en máquina
- motor trifásico, 400 Volt, 50 Hz

### Accesorios



Tope de longitud eléctrico universal, 1 metro  
n° ref. 522.1

### Kit de inicio precio especial



Mesa de apoyo de material, 500 x 405 mm  
apoyo frontal desmontable  
n° ref. 548



Juego de punzones y matrices **D 1**,  
n° ref. 316.2

14 tamaños según lista de precios  
o a elegir