

**Peddinghaus**

Peddinghaus Anlagen & Maschinen GmbH

Poinçonneuse Original-Peddinghaus
à entraînement hydraulique

Hydraulic 1250



Données techniques

puissance de poinçonnage	kN	1250
course	mm	50
course réglable	mm	10 à 50
nombre de courses, 10 mm	min ⁻¹	29
hauteur de travail jusqu'à la matrice	mm	1100
ouverture libre	mm	372
profondeur du col de cygne	mm	510
largeur de la table de poinçonnage	mm	300
poinçonne avec dispositif de poinçonnage standard:		
avec table plate	jusqu'à mm	Ø 39 dans 24
avec porte-matrice universel:		
fers en U dans l'aile	mm	100 - 380
fers en double T dans l'aile	mm	100 - 340
fers en U dans l'âme	mm	100 - 400
fers en double T dans l'âme	mm	100 - 500
poinçonne avec dispositif spécial grand diamètre:		
SV 58	jusqu'à mm	Ø 58 dans 15
	jusqu'à mm	Ø 65 dans 14
SV 90	jusqu'à mm	Ø 90 dans 10
SV 130	jusqu'à mm	Ø 130 dans 7
Données de la machine		
puissance nominale	kW	11
contenance d'huile	l	103
poids net, huile comprise	env. kg	2350
dimensions hors tout Lx Lx H	cm	175x102x191
no. de réf.		42250

Les capacités indiquées se réfèrent à une résistance du matériau de 450 N/mm². Sous réserve de modifications de construction.

Hydraulic 1250

Équipement standard

- dispositif de changement rapide du poinçon pour poinçonnage jusqu'à 39 mm Ø, pour poinçons et matrices de la **série bleue**
- table de poinçonnage plate ou porte-matrice universel
- dévêtitseur escamotable et réglable en hauteur, avec plaque interchangeable
- système d'approche hydraulique à basse pression pour opération par pédale
- interrupteur à pédale à deux positions et éléments de commande électriques
- lubrification à la graisse
- groupe hydraulique intégré
- moteur triphasé, 400 Volt, 50 Hz

Accessoires

