

Poinçonneuse
Original-Peddinghaus
à entraînement hydraulique

Hydraulic 502



42270

Données techniques

puissance de poinçonnage	kN	500
course	mm	32
course réglable	mm	10 à 32
nombre de courses, 10 mm	min ⁻¹	35
hauteur de travail jusqu'à la matrice	mm	1070
ouverture libre	mm	350
profondeur du col de cygne	mm	510
largeur de la table de poinçonnage	mm	255
poinçonne avec dispositif de poinçonnage standard:		
avec table plate	jusqu'à mm	Ø 31 dans 12
avec porte-matrice universel:		
fers en U dans l'aile	mm	100 - 300
fers en double T dans l'aile	mm	80 - 300
fers en U dans l'âme	mm	100 - 300
fers en double T dans l'âme	mm	80 - 300
poinçonne avec dispositif spécial grand diamètre:		
SV 58	jusqu'à mm	Ø 58 dans 7
	jusqu'à mm	Ø 65 dans 6
SV 90	jusqu'à mm	Ø 90 dans 4
SV 130	jusqu'à mm	Ø 130 dans 3
Données de la machine		
puissance nominale	kW	4
contenance d'huile	l	45
poids net, huile comprise	env. kg	1320
dimensions hors tout L x L x H	cm	108x65x168
no. de réf.		42270

Les capacités indiquées se réfèrent à une résistance du matériau de 450 N/mm². Sous réserve de modifications de construction.

Hydraulic 502

Équipement standard

- dispositif de changement rapide du poinçon pour poinçonnage jusqu'à 31 mm Ø, pour poinçons et matrices de la **série verte**
- table de poinçonnage plate ou porte-matrice universel
- dévêtisseur amovible et réglable en hauteur, avec plaque interchangeable
- interrupteur à pédale à deux positions et éléments de commande électriques
- groupe hydraulique intégré
- moteur triphasé, 400 Volt, 50 Hz

Accessoires

