

Original-Peddinghaus
hydraulische ponsmachine

Hydraulic 280



42260

Technische gegevens

Ponsdruk	kN	280
Slag	mm	30
Slag, instelbaar	mm	10 - 30
Aantal slagen bij 10 mm slag	min ⁻¹	43
Werkhoogte, tot matrijs	mm	1033
Inbouwhoogte	mm	223
Uitlading	mm	250
Breedte ponstafel	mm	225
ponst met: Standaard ponsinrichting	tot mm	Ø 31 in 7
	tot mm	Ø 15 in 15
ponst met: Vergrote ponsinrichting SV 58	tot mm	Ø 58 in 4
	tot mm	Ø 65 in 3,5
Machinegegevens		
Vermogen	kW	3
Olievulling	l	32
Netto gewicht incl. olie	ca. kg	560
Machine-afmetingen L x B x H	cm	73x54x153
Bestelnummer		42260

Alle capaciteitsopgaven hebben betrekking op een materiaaltrekvastheid van 450 N/mm². Constructiewijzigingen voorbehouden.

Hydraulic 280

Uitvoering

- Stempel--snelwissel-inrichting tot 31 mm Ø, **groene serie**
- Afstroper, draaibaar, met verwisselbare platen
- Voetpedaal en elektrisch bedieningspaneel
- Hydraulisch aggregaat, geïntegreerd
- Draaistroommotor, 400 Volt, 50 Hz

Toebehoren

