



Original-Peddinghaus
Lochstanze
mit hydraulischem Antrieb

Hydraulic 502



42270

Technische Daten

Stanzkraft	kN	500
Hub	mm	32
Hub, einstellbar	mm	10 - 32
Hubzahl bei 10 mm Hub	min ⁻¹	35
Arbeitshöhe bis Matrize	mm	1070
Einbauhöhe	mm	350
Ausladungstiefe	mm	510
Stanzentischbreite	mm	255
locht mit Normal-Stanzvorrichtung		
mit Stanzentisch	bis mm	Ø 31 in 12
mit Universal-Stanzsattel		
U-Stahl im Flansch	mm	100 - 300
Doppel-T-Stahl im Flansch	mm	80 - 300
U-Stahl im Steg	mm	100 - 300
Doppel-T-Stahl im Steg	mm	80 - 300
locht mit Sonder-Stanzvorrichtung		
SV 58	bis mm	Ø 58 in 7
	bis mm	Ø 65 in 6
SV 90	bis mm	Ø 90 in 4
SV 130	bis mm	Ø 130 in 3
Maschinendaten		
Nennleistung	kW	4
Ölfüllung	l	45
Nettogewicht, einschl. Öl	ca. kg	1320
Maschinenmaße L x B x H	cm	108x65x168
Artikel-Nr.		42270

Alle Leistungsangaben beziehen sich auf eine Materialfestigkeit von 450 N/mm². Konstruktionsänderungen bleiben vorbehalten.

Hydraulic 502

Lieferumfang - Standard

- Stempel-Schnellwechsellvorrichtung bis 31 mm Ø, für **grüne Serie**
- Stanzentisch oder Universal-Stanzsattel
- Abstreifer, höhenverstellbar und abschiebbar, mit Wechselplatte
- Zweistufen-Fußtaster und elektrische Bedienelemente
- Hydraulikaggregat, integriert
- Drehstrommotor, 400 Volt, 50 Hz

Zubehör

