

**Peddinghaus**

Peddinghaus Anlagen & Maschinen GmbH

Original-Peddinghaus
Máquina punzonadora
con accionamiento hidráulico

Hydraulic 280



42260

Datos técnicos

| | | |
|--------------------------------------|-------------------|-------------|
| capacidad | kN | 280 |
| carrera de punzonado | mm | 30 |
| carrera de punzonado regulable | mm | 10 - 30 |
| n° carreras de punzonado en 10 mm | min ⁻¹ | 43 |
| altura de trabajo hasta la matriz | mm | 1033 |
| altura de trabajo útil | mm | 223 |
| escote de punzonado | mm | 250 |
| anchura del soporte de herramientas | mm | 225 |
| | | |
| punzonado con: | | |
| dispositivo estándar de punzonado | hasta mm | Ø 31 en 7 |
| | hasta mm | Ø 15 en 15 |
| | | |
| dispositivos especiales de punzonado | | |
| SV 58 | hasta mm | Ø 58 en 4 |
| | hasta mm | Ø 65 en 3,5 |
| | | |
| Datos de la máquina | | |
| potencia | kW | 3 |
| depósito de aceite | l | 32 |
| peso neto con aceite | appr. kg | 560 |
| dimensiones de la máquina L x W x H | cm | 73x54x153 |
| n° referencia | | 42260 |

Todas las medidas se refieren a materiales con resistencia de 450 N/mm². Reservado el derecho a realizar modificaciones sin previo aviso.

Hydraulic 280

Equipamiento de serie


- sistema de cambio rápido del dispositivo de punzonado hasta 31 mm Ø, para punzones y matrices de la **serie verde**
- pisador del punzonado giratorio y regulable en altura con placa intercambiable
- pedal y elementos de control eléctricos
- grupo hidráulico integrado en máquina
- motor trifásico 3 Kw, 400 Vac y 50 Hz




pisador del punzonado giratorio y regulable en altura

Accesorios


518
mesa de apoyo de material




539
mesa de apoyo de material



546
mesa de apoyo de material



513
mesa de apoyo de material



548 Plus
mesa de apoyo de material



anchura de la mesa: 800 mm

316
juegos de punzones y matrices

