

Original-Peddinghaus  
Cizalla / Punzonadora universal



## Peddibasic No. 1

**400 kN**

### Datos técnicos

#### Cizalla para llanta

corte de llanta con distorsión mínima	hasta mm	300 x 12
perfil en L, corte a 45°	hasta mm	50 x 5
longitud de corte	mm	310
altura de trabajo	mm	838

#### Cizalla para barras y perfiles

superficie de corte	max.mm <sup>2</sup>	1230
carrera, totalmente regulable	mm	10 - 32
perfil en L, corte a 90°	hasta mm	80 x 8
redondos	mm	32
cuadrados	mm	30
perfiles en UPN, corte a 90°	hasta mm	80
doble-T, corte a 90°	hasta mm	100
altura de trabajo (al centro de las cuchillas)	mm	1068

#### Unidad de punzonado

capacidad	kN	400
carrera de punzonado regulable	mm	10 - 32
nº carreras de punzonado en 20 mm	min <sup>-1</sup>	23
escote de punzonado	mm	176
altura de trabajo	mm	1068
punzonado con dispositivo estándar	hasta mm	Ø 31 en 10
punzonado con dispositivo especial		
• SV 58 / 65	hasta mm	Ø 65 en 4,5

### Datos de la máquina

potencia	kW	3
depósito de aceite	L	30
peso bruto, incl. aceite (con palet)	appr. kg	550
dimensiones de la máquina LxWxH	cm	67x62x160
dimensiones caja marítima LxWxH	cm	75 x70x180
Nº referencia		40785

Todas las medidas se refieren a materiales con resistencia de 450 N/mm<sup>2</sup>.  
Reservado el derecho a realizar modificaciones sin previo aviso.

### Equipamiento de serie

- cuchillas para corte de llanta de 310 mm de longitud, con 4 cantos de corte, también para corte de perfil en L a 45°
- mesa de apoyo de material en la unidad de corte de llanta
- cuchillas para perfiles, para cortes a 90° así como para redondos y cuadrados
- sistema de cambio rápido del dispositivo de punzonado hasta Ø 31 mm, para punzones y matrices de la serie verde
- pisador del punzonado giratorio y regulable en altura, con placa intercambiable
- pedal y elementos de control eléctricos
- enchufes eléctricos para conexiones externas, p. e. tope de longitud eléctrico
- grupo hidráulico con aceite
- motor trifásico