

**Original-Peddinghaus**
**Cizalla/Punzonadora universal corte de llanta, punzonadora y entalladora**


Peddimax No. 1  
con sistema de tope WBL 4/10 n° ref. 533 (accesorio)

**Peddimax No. 1**
**1250 kN**
 **Cizalla para llanta**

corte de llanta con distorsión mínima	hasta mm	500 x 20
	hasta mm	300 x 22
perfil en L, corte a 45°	hasta mm	100 x 12
longitud de corte	mm	510
altura de trabajo	mm	720

 **Cizalla para barras y perfiles**

superficie de corte	max.mm <sup>2</sup>	3.500
carrera, totalmente regulable	mm	10 - 50

**con cuchillas estándar 90°:**

perfil en L, corte a 90°	hasta mm	150 x 12
redondos	mm	50 + 25
cuadrados	mm	50 + 30

**con cuchillas especiales:**

perfil en U, corte a 90°	hasta mm	200
doble T, corte a 90°	hasta mm	200
altura de trabajo (al centro de las cuchillas)	mm	1.155

 **Unidad de punzonado**

capacidad	kN	1.250
carrera de punzonado regulable	mm	10 - 50
n° carreras en 20 mm	min <sup>-1</sup>	29
escote de punzonado	mm	510
altura de trabajo	mm	1100

**punzonado con dispositivo estándar:**

con mesa de punzonado	hasta mm	Ø 39 en 24
con portamatrix universal:	hasta mm	Ø 32 en 24
perfiles en U (en el ala)	mm	100 - 380
doble T (en el ala)	mm	100 - 340
perfiles en U (en el alma)	mm	100 - 400
doble T (en el alma)	mm	100 - 500

**punzonado con dispositivo especial:**

• SV 58 / 65	hasta mm	Ø 58 en 15
	o hasta mm	Ø 65 en 14
• SV 90	hasta mm	Ø 90 en 10

**Datos de la máquina**

potencia	kW	11
depósito de aceite	l	103
peso neto (con aceite)	ca. kg	2750
dimensiones de la máquina Lx WxH	cm	204x102x191
n° referencia		44600

 **Entalladora**
**con entalladora cuadrada:**

chapa	hasta mm	13
perfiles en L	hasta mm	90 x 10
perfiles en U (en ala)	mm	80 - 160
doble T (en ala)	mm	80 - 160
anchura entallado	mm	65
profundidad	mm	85

**con entalladora triangular 90°:**

chapa	hasta mm	13
perfiles en L	hasta mm	70 x 10
perfiles en U (en ala)	mm	80 - 160
doble T (en ala)	mm	80 - 160
profundidad	mm	65
altura de trabajo	mm	1100

Todas las medidas se refieren a materiales con resistencia de 450 N/mm<sup>2</sup>. Reservado el derecho a realizar modificaciones sin previo aviso.



# Peddinghaus

Peddinghaus Anlagen & Maschinen GmbH

## Peddimax No. 1

### Equipamiento de serie

- cuchillas para corte de llanta de 520 mm de longitud, con 4 cantos de corte, también para corte de perfil en L a 45°
- mesa de apoyo de material con topes de medición, en la unidad de corte de llanta
- cuchillas para perfiles, para cortes a 90° así como para redondos y cuadrados
- sistema de cambio rápido del dispositivo de punzonado hasta 39 mm Ø, con mesa de punzonado, para punzones y matrices de la **serie azul** o con portamatriz universal para matriz **no. 3**
- pisador del punzonado regulable en altura, apertura lateral y con placa intercambiable
- dispositivo de entallar cuadrado
- mesa de apoyo de material en la entalladora
- elementos de control eléctricos y pedales de dos posiciones tanto en la zona de punzonado como en el entallador
- posicionador a velocidad lenta y baja presión por medio del pedal
- enchufes eléctricos para conexiones externas, p.e. tope de longitud eléctrico y sistemas de tope
- grupo hidráulico integrado en máquina
- motor trifásico 11 Kw, 400 Vac y 50 Hz

### Accesorios



**522**  
topes de longitud eléctricos  
1, 2 o 3 metros



**549**  
pisador hidráulico  
para perfiles y chapa



**533**  
sistemas de tope  
WBL 4/10 • 4/10 Plus



**510**  
camino de rodillos, 3 metros de  
longitud, altura regulable man.



**316**  
juego de  
punzones y matrices