



Peddinghaus

Peddinghaus Anlagen & Maschinen GmbH

Cisaille à fer plat
Original-Peddinghaus
à entraînement hydraulique



FS 800



coupe fer plat	jusqu'à	400 x 18
	jusqu'à	100 x 20
coupe d'onglet 45°	jusqu'à	115 x 18

Données techniques

longueur de coupe	mm	425
hauteur de travail	mm	920
nombre de courses – 20 mm	min ⁻¹	23
réglage de la course	mm	10 à 42
puissance nominale	kW	4
plein d'huile	l	45
poids net	kg	845
cotes de la machine	cm	73 x 69 x 160
no. de réf.		45055

Équipement standard

- lames à fer plat, 425 mm de longueur, également pour coupe d'onglet 45°
- table de support pour fer plat avec deux listeaux de guidage pour coupe exacte aux angles précis
- circuit électrique de sécurité: les courses entamées peuvent être interrompues en toute position
- pédale de commande et éléments de commande électriques
- price de branchement pour butée de longueur électrique
- groupe hydraulique intégré
- moteur électrique 400 Volt, 50 Hz




Peddinghaus Anlagen & Maschinen GmbH

Cisaille à fer plat FS 800

équipement standard:

lames à fer plat retournables, à quatre arêtes coupantes



lame à fer plat supérieure / inférieure	
no. de réf.	44225 5 1000

L	H	S	M
425	70	18	3 x M16

Accessoires

549

serre-plats hydraulique automatique	
no. de réf.	45051 420 00 00

possibilité d'adaptation ultérieure



522.1

butée de longueur électrique universelle	
disponible en longueur de:	no. de réf.
1 mètre	49932 115 00 00
2 mètres, avec pied de support	49932 125 00 00
3 mètres, avec pied de support	49932 135 00 00



510

convoyeur à rouleaux	
longueur	3 mètres
réglage manuel de la hauteur	de 666 à 1216 mm
portance	500 kg
no. de réf.	49915 112 00 00

