

Original-Peddinghaus
hydraulische ponsmachine

Hydraulic 1250



42250

Technische gegevens

Ponsdruk	kN	1250
Slag	mm	50
Slag, instelbaar	mm	10 - 50
Aantal slagen bij 10 mm slag	min ⁻¹	29
Werkhoogte, tot matrijs	mm	1100
Inbowhoogte	mm	372
Uitlading	mm	510
Breedte ponstafel	mm	300
ponst met standaard ponsinrichting		
met ponstafel	tot mm	Ø 39 in 24
met universeel ponszadel:		
U-staal, in de flens	mm	100 - 380
I-staal, in de flens	mm	100 - 340
U-staal, in het lijf	mm	100 - 400
I-staal, in het lijf	mm	100 - 500
ponst met vergrote ponsinrichting		
SV 58	tot mm	Ø 58 in 15
	tot mm	Ø 65 in 14
SV 90	tot mm	Ø 90 in 10
SV 130	tot mm	Ø 130 in 7
Machinegegevens		
Vermogen	kW	11
Olievulling	l	103
Netto gewicht incl. olie	ca. kg	2350
Machine-afmetingen L x B x H	cm	175x102x191
Bestelnummer		42250

Alle capaciteitsopgaven hebben betrekking op een materiaaltrekvastheid van 450 N/mm². Konstruktiewijzigingen voorbehouden.

Hydraulic 1250

Uitvoering

- Stempel-snelwissel-inrichting tot 39 mm Ø, **blauwe Serie**
- Ponstafel of universeel ponzadell
- Afstroeper, draaibaar en in hoogte verstelbaar, met verwisselbare platen
- Hydraulische onderdrukzoeker in voetpedaal
- 2-Fasen voetpedaal en elektrische bediening
- Vetsmeerpunten
- Hydraulisch aggregaat, geïntegreerd
- Draaistroommotor, 400 Volt, 50 Hz

Toebehoren

