

Original-Peddinghaus  
hydraulische ponsmachine

## Hydraulic 502



42270

### Technische Gegevens

Ponsdruk	kN	500
Slag	mm	32
Slag, instelbaar	mm	10 - 32
Aantal slagen bij 10 mm slag	min <sup>-1</sup>	35
Werkhoogte, tot matrijs	mm	1070
Inbouwhoogte	mm	350
Uitlading	mm	510
Breedte ponstafel	mm	255
ponst met standaard ponsinrichting		
met ponstafel	tot mm	Ø 31 in 12
met universeel ponszadel:		
U-staal, in de flens	mm	100 - 300
I-staal- in de flens	mm	80 - 300
U-staal, in het lijf	mm	100 - 300
I-staal, in het lijf	mm	80 - 300
ponst met vergrote ponsinrichting		
SV 58	tot mm	Ø 58 in 7
	tot mm	Ø 65 in 6
SV 90	tot mm	Ø 90 in 4
SV 130	tot mm	Ø 130 in 3
<b>Machinegegevens</b>		
Vermogen	kW	4
Olievulling	l	45
Netto gewicht incl. olie	ca. kg	1320
Machine-afmetingen L x B x H	cm	108x65x168
Bestelnummer		42270

Alle capaciteitsopgaven hebben betrekking op een materiaaltrekvastheid van 450 N/mm<sup>2</sup>. Konstruktiewijzigingen voorbehouden.

## Hydraulic 502

### Uitvoering

- Stempel-snelwissel-inrichting tot 31 mm Ø, **groene serie**
- Ponstafel of universeel ponzadel
- Afstroper, schuifbaar en in hoogte verstelbaar, met verwisselbare platen
- 2-Fasen voetpedaal en elektrische bediening
- Hydraulisch aggregaat, geïntegreerd
- Draaistroommotor, 400 Volt, 50 Hz

### Toebehoren

